



Skjema for måling av dekning i kommune _____

Målinger utført med Motorola MTP 3200/3250, issi _____

Sted (adresse)	Dato	Klokka	Base	RSSI

Skriv inn hvilken kommune det gjelder, og issinr på terminal!

Målinger utføres på følgende måte:

- Mål dekning fra samme sted med 2-3 dagers mellomrom tre ganger!
- Bruk av MTP 3250 terminal (med taster):
 - Opphev tastaturlås ved å trykke meny *
 - Trykk på følgende knapper: * - # - meny - høyrepil. Det kommer opp en meny med navn Testmodus.
- Bruk av MTP 3200 terminal (uten taster):
 - Opphev tastaturlås ved å trykke meny venstrepil
 - Trykk venstrepil – høyrepil – venstrepil – meny. Det kommer opp en meny med navn Testmodus.
- Pil deg ned til Celle info og trykk velg
- Trykk pil høyre en gang for å få målinger fra første og sterkeste basestasjon, eks: Tjeneste: FD5/3..., RSSI:-75, CX:37, Kvalitet (CHQ):-256/E0. Skriv opp FD5 under Base, og -75 under RSSI i skjemaet (se eksempel under)

Sted (adresse)	Dato	Klokka	Base	RSSI
Brannstasjon Elverum, Kirkevegen 75	1/1-14	08.00	FD5	-75

- FD5 er heksategn på basestasjon med id 4053, som igjen har sitenavn RHM036
- RSSI er en forkortelse for mottakstyrke av signal (Received signal strength indication), og måles i dBm (Decibel-milliwatts). Signalstyrke mindre enn -85 (2 streker i display) er dårlig signal. Signal mindre enn -95 er ikke noe signal.